

ATF DMM DIII

Product Data Sheet | Art.no 4A211

Beschreibung

Hochwertiges Automatikgetriebeöl für Automatikgetriebe, Servolenkungen und Drehmomentwandler, für die ein DIII-Öl vorgeschrieben wird.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische Standardanalysen

Farbe	red
Dichte bei 15 °C, g/ml	0.855
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s	33,9
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s	7,1
Viskositätsindex	179
Stockpunkt, °C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C, mPa.s	17500
Flammpunkt COC, °C	196

Leistungsniveau

Allison C4
Ford Mercon
GM 6417-M DEXRON III -G
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.9
VOITH H55.6335xx
Volvo STD 1273,40 (97340)/1273,41 (97341)
ZF TE-ML 03D/04D/09/11B/14A/17C

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEA LUBE
OIL FOR PROFESSIONALS