ATF DMM DIII

Product Data Sheet | Art.no 4A211

Description

Huile de transmission automatique haut de gamme pour boîtes de vitesses automatiques, directions assistées et convertisseurs de couple, lorsqu'une huile DIII est prescrite.

Disponible en

1L

5L

20L

60L

208L

Bulk

Analyses standards typiques

Couleur	red
Densité à 15 °C, g/ml	0.855
Viscosité cinématique à 40 °C, mm²/s	33,9
Viscosité cinématique à 100 °C, mm²/s	7,1
Indice de viscosité	179
Point d'écoulement, °C	-45
Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s	17500
Point d'éclair COC, °C	196

Niveau de performance

Allison C4
Ford Mercon
GM 6417-M DEXRON III -G
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.9
VOITH H55.6335xx
Volvo STD 1273,40 (97340)/1273,41 (97341)
ZF TE-ML 03D/04D/09/11B/14A/17C

Date d'impression 14-09-2023
Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.
De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS