

ATF DMM DIII

Product Data Sheet | Art.no 4A211

Beschrijving

Hoogwaardige, automatische transmissieolie voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en koppelvormers, waar een DIII-olie voorgeschreven wordt.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische standaardanalyses

Kleur	red
Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm²/s	33,9
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm²/s	7,1
Viscositeitsindex	179
Stolpunt, °C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C, mPa.s	17500
Vlampunt COC, °C	196

Prestatieniveau

Allison C4
Ford Mercon
GM 6417-M DEXRON III -G
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.9
VOITH H55.6335xx
Volvo STD 1273,40 (97340)/1273,41 (97341)
ZF TE-ML 03D/04D/09/11B/14A/17C

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS