

Bio Hydrasin SE 46

Product Data Sheet | Art.no 4Y55

Beschrijving

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, anti-slijtage- en anticorrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,915
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	46,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,35
Viscositeitindex	192
Vlampunt COC, °C	270
Vloeipunt, °C	-39
Zuurgetal, mgKOH/g	1,70

Prestatieniveau

Ecolabel licence number NC/27/010
Biodegradability according OECD 301 B>70%
ISO 15380 HEES
Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass
Tested Fluor Carbon FMK2-pass
Swedish Standard SS 15 54 34

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS