

Compressor Oil H 68

Product Data Sheet | Art.no 4B2801

Beschreibung

Für die Schmierung von Kolbenkompressoren und für die Tropfschmierung von Drehschieberkompressoren. Beständig gegen hohe Temperaturen. Dank der hohen Qualität dieses Öls kann häufig zu längeren Ölwechselintervallen übergegangen werden.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s	66.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s	8,7
Viskositätsindex	101
A.N. (Kolorimetrisch), mg KOH/g	0.08
Stockpunkt, °C	-21
Flammpunkt COC, °C	253

Leistungsniveau

DIN 51506 VDL
DIN 51.352

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS