

Compressor Oil H 68

Product Data Sheet | Art.no 4B2801

Description

Pour la lubrification des compresseurs à piston et la lubrification goutte à goutte des compresseurs à palettes. Résistant aux températures élevées. Grâce à la haute qualité de cette huile, les intervalles de vidanges peuvent bien souvent être plus longs.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, g/ml	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	66.6
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	8,7
Indice de viscosité	101
A.N. (colorimétrique), mg KOH/g	0.08
Point d'écoulement, °C	-21
Point d'éclair COC, °C	253

Niveau de performance

DIN 51506 VDL
DIN 51.352

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS