

Compressor Oil H 68

Product Data Sheet | Art.no 4B2801

Beschrijving

Voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Bestand tegen hoge temperaturen. Door de hoge kwaliteit van deze olie kan veelal overgegaan worden op langere verversingsintervallen.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.880
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s	66.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	8,7
Viscositeitsindex	101
A.N. (colorimetrisch), mg KOH/g	0.08
Stolpunt, °C	-21
Vlampunt COC, °C	253

Prestatieniveau

DIN 51506 VDL
DIN 51.352

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS