

# Coolant Universal -36

Product Data Sheet | Art.no 24.092HD

## Beschrijving

Long Life-koelvloeistof die uitstekende bescherming biedt tegen corrosie, met name bij aluminium en ijzerlegeringen. Is nitriet-, amine-, boraat-, fosfaat-, nitraat-, en silicaatvrij. Universele koelvloeistof, mengbaar met alle soorten. Kan nagenoeg alle soorten koelvloeistof vervangen. Onverdund gebruiken, NOOIT met water bijvullen.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



25L



60L



200L



1000L



Bulk

## Typische standaardanalyses

Soortelijk gewicht bij 20°C, Kg/L	1.068
Watergehalte Gew%	max. 53
pH-waarde	8,5
Vriespunt (ASTM D 1177)	-36
Reservealkaliniteit	5
Kleur	Light yellow

## Prestatieniveau

Mercedes-Benz/Daimler Chrysler MB 325.0, MB 325.2 en MB 325.3  
Volkswagen TL-VW 774 D (G12) , TL-VW 774 F (G12+)  
Cummins  
DAF 74002  
Deutz-MWM  
Detroit Diesel (incl. Powercool plus) en 0199-99-1115 / 0199-99-2091  
Ford WSS-M97B44-D  
Landrover  
Aston Martin  
Jaguar  
General Motors B0401065 en Saab/Opel GM6277M  
Mazda  
MG-Rover  
PSA  
Mitsubishi  
Suzuki  
Yanmar  
Daewoo  
Nissan

# Coolant Universal -36

Product Data Sheet | Art.no 24.092HD

MAN 324 Typ SNF  
Volvo Trucks  
Renault Type D  
Scania TB1451  
Fiat 9,55523  
Iveco standard 18-1830  
BS 6580, BR-637, SAE J1034  
ASTM D3306/D4656/D4985  
JASO M325  
NATO S-759  
JIS K2234  
Fendt  
John Deere JDMH5  
Behr  
Jenbacher  
ADE  
MAK  
MTU MTL 5048  
Isuzu  
Komatsu  
Karosa  
Leyland-DAF  
Wärtsilä  
Liebherr  
JIS K2234 Class 2 (LLC)

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  
Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)