

# Dry PTFE Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.013

## Description

Lubrifiant universel sec pour le traitement de pièces mécaniques en métal et synthétiques qui ne peuvent comporter de résidu d'huile ou de graisse. Préviend l'usure et les blocages et présente de puissantes caractéristiques de résistance contre l'humidité et la corrosion. Il prévient de plus l'adhérence de poussière et l'encrassement. Applications: plateau de fourches d'un chariot élévateur, mâts télescopiques de grues de chargement, roues de tondeuse, graissage de broches, serrures, fermetures éclair, essuie-glaces, crochets, rails de guidage de siège, charnières de fours, rails de guidage de fenêtres.



## Disponible en



400ml

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: [www.gvg.nl/conditions](http://www.gvg.nl/conditions)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS