

Dry PTFE Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.013

Beschrijving

Universeel droog smeermiddel voor het behandelen van mechanische onderdelen van metaal en kunststof waarbij geen olie of vet mag achterblijven. Voorkomt slijtage en vastklemmen en heeft sterke vocht- en roestwerende eigenschappen. Voorkomt het aankleven van stof en vuil. Toepassingen: vorkenbord heftruck, telescoopmasten van laadkranen, wielen van maaidek, spindelsmering, deursloten, ritsen, ruitenwissers, trekhaken, geleiderails stoelen, scharnieren van ovens, geleiderails ramen.



Verkrijgbaar in



400ml

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS