

Extendo LSP 5W30

Product Data Sheet | Art.no 4A06.44

Beschrijving

Brandstofbesparende motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, met en zonder turbo, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Verlengt de levensduur van het roetfilter vanwege het lage SAPS-gehalte.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5950
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	71.60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12.20
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-39
Totaal basisnummer, mgKOH/g	8.3
Sulfaatgehalte, %	0,74

Prestatieniveau

ACEA C3-12
API SN
VW 504.00/507.00
BMW Longlife-04
MB 229.31
MB 229.51
MB 229.52
Porsche C30

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS