

Food Permisynth 220

Product Data Sheet | Art.no 4Y21.22

Beschreibung

Synthetisches Getriebeöl auf Basis von PAO-Bestandteilen. Geeignet für Zahnradgetriebe, die schweren Belastungen und/oder Stößen ausgesetzt sind. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, erfüllt die Kriterien der USDA-H1-Richtlinie.



Verfügbar in



1L



5L



20L

Typische Standardanalysen

Dichte kg/l	0,85
Erscheinung	Clear
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s	218
Viskositätsindex	135
Flammpunkt COC, °C	280
Stockpunkt, °C	-35
Demulgierung, 30 Min.	40 - 37-3
Schaumeigenschaften, 10 min, Reihe I	Nil
Schaumeigenschaften, 10 min, Reihe II	Nil
Schaumeigenschaften, 10 min, Reihe III	Nil
Kupferkorrosion	1b
FZG-Wert	13

Leistungsniveau

InS approved
NSF approved
Kosher approved

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS