

# Food Permisynth 220

Product Data Sheet | Art.no 4Y21.22

## Beschrijving

Synthetische tandwielkastolie, gebaseerd op PAO-bestanddelen. Geschikt voor tandwieloverbrengingen die onderworpen zijn aan zware en/of stotende belastingen. Kan gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie, voldoet aan de USDA-H1 richtlijn.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L

## Typische standaardanalyses

Dichtheid kg/l	0,85
Uiterlijk	Clear
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	218
Viscositeitindex	135
Vlampunt COC, °C	280
Stolpunt, °C	-35
Waterafscheidend vermogen, 30 min.	40 - 37-3
Anti-schuimeigenschappen, 10 min, reeks I	Nil
Anti-schuimeigenschappen, 10 min, reeks II	Nil
Anti-schuimeigenschappen, 10 min, reeks III	Nil
Kopercorrosie	1b
FZG-waarde	13

## Prestatieniveau

InS approved  
NSF approved  
Kosher approved

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS