

# HD Super MO SAE40

Product Data Sheet | Art.no 4A031

## Beschreibung

Schmieröl, geeignet für Benzinmotoren und leichtere, nicht stark beanspruchte Dieselmotoren. Nicht geeignet für Turbodieselmotoren, für die mindestens ein API CD vorgeschrieben ist. Bei richtiger Anwendung als Einlauföl für den Motor geeignet.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,892
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	152,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Viskositätsindex	97
Flammpunkt COC, °C	245
Fließpunkt, °C	-12
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	3,6
Sulfataschegehalt, %	0,55

## Leistungsniveau

API SF/CC
CCMC G2/D1
Mil-L-46152B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS