

Hybrid 0W20

Product Data Sheet | Art.no 4A06.53

Beschreibung

Speziell zusammengestelltes, kraftstoffsparendes Motoröl. Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren von Personen- und Lieferwagen, sowohl mit als auch ohne Turbolader. Auch für Hybridmotoren und diverse andere Öko-Ausführungen geeignet.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,846
Viskosität -35 °C, mPa.s	5320
Viskosität 40 °C, mm ² /s	46,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,54
Viskositätsindex	162
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-48
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	9,7
Sulfatasorgehalt, %	1,22

Leistungsniveau

ACEA A1/B1
API SH/CF

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS