

# Hybrid 0W20

Product Data Sheet | Art.no 4A06.53

## Description

Huile moteur spécialement conçue, économe en carburant. Convient aux moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo, dans les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires. Convient également parfaitement aux moteurs hybrides et divers autres moteurs écologiques.



## Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L

## Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,846
Viscosité -35 °C, mPa.s	5320
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,70
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,54
Indice de viscosité	162
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-48
Nombre total bases, mgKOH/g	9,7
Cendres sulfatées, %	1,22

## Niveau de performance

ACEA A1/B1  
API SH/CF

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: [www.gvg.nl/conditions](http://www.gvg.nl/conditions)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS