Hydra H 46

Product Data Sheet | Art.no 4B021

Description

Huile hydraulique adaptée aux systèmes surchargés des engins de chantier et des installations fixes devant travailler sous pression et dans des régions à fortes amplitudes thermiques. Ne pas utiliser dans les systèmes contenant des pièces argentées.

Disponible en

1L | 5L | 10L | 20L | 60L | 208L | 1000L | Bulk

Analyses standards typiques		Niveau de performance
Densité à 15 °C, kg/l	0,872	DIN 51524-3 HVLP
Viscosité 40 °C, mm²/s	44,40	AFNOR NF E 48-603 HV
Viscosité 100 °C, mm²/s	8,30	ISO 11158 HV
Indice de viscosité	165	ASTM D 6158 HV
Point d'éclair COC, °C	200	Denison HF-0/HF-1/HF-2
Point d'écoulement, °C	-40	Cincinnati Machine P-70
Taux d'acidité, mgKOH/g	0,40	Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
Cendres sulfatées, %	0,06	GM LS-2

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS