

Hydra H 46

Product Data Sheet | Art.no 4B021

Beschrijving

Hydraulische olie, geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties die onder hoge druk en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.



Verkrijgbaar in



1L



5L



10L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	44,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,30
Viscositeitindex	165
Vlampunt COC, °C	200
Vloeipunt, °C	-40
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,06

Prestatieniveau

DIN 51524-3 HVLP
AFNOR NF E 48-603 HV
ISO 11158 HV
ASTM D 6158 HV
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-70
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS