

Hydrotrac HS

Product Data Sheet | Art.no 4Y05.1

Beschreibung

Halbsynthetisches Öl, speziell für die Schmierung hydrostatischer Antriebe von u. a. Sitzrasenmähern, Gartentraktoren und sogenannten Zero-Turn-Mähern. Sorgt für einen problemlosen Antrieb auch bei kaltem Wetter.



Verfügbar in



1L



5L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,873
Viskosität -25 °C, mPa.s	6470
Viskosität 40 °C, mm ² /s	95,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,20
Viskositätsindex	153
Flammpunkt COC, °C	224
Fließpunkt, °C	-39
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	10,2
Sulfatasorgehalt, %	1,29

Leistungsniveau

ACEA A3/B4-12
API SL/CF

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS