

Hypersynth 5W40

Product Data Sheet | Art.no 4A0620

Beschreibung

Synthetisches, treibstoffsparendes, sehr hochwertiges Universal-Motoröl. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, die die aktuellsten Spezifikationen erfordern. Sehr geeignet für Turbodiesel-Motoren mit Direkteinspritzung.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

Typische Standardanalysen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,853 |
| Viskosität -30 °C, mPa.s | 5740 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 90,20 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 15,00 |
| Viskositätsindex | 173 |
| Flammpunkt COC, °C | 223 |
| Fließpunkt, °C | -42 |
| Gesamtbasenzahl, mg KOH/g | 10,5 |
| Sulfataschegehalt, % | 1,33 |

Leistungsniveau

| |
|-----------------------|
| ACEA A3/B4-12 |
| API SN/CF |
| VW 502.00/505.00 |
| MB 229.3/226.5 |
| Porsche A40 |
| BMW Longlife-01 |
| GM LL-B-025 |
| Renault RN0700/RN0710 |
| Fiat 9.55535-M2 |

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS