

Hypersynth 5W40

Product Data Sheet | Art.no 4A0620

Description

Huile moteur synthétique universelle économe en carburant, très haute de gamme. Destiné aux moteurs à essence et diesel exigeants les spécifications les plus modernes. Idéal pour les moteurs turbo diesel à injection directe.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,853
Viscosité -30 °C, mPa.s	5740
Viscosité 40 °C, mm ² /s	90,20
Viscosité 100 °C, mm ² /s	15,00
Indice de viscosité	173
Point d'éclair COC, °C	223
Point d'écoulement, °C	-42
Nombre total bases, mgKOH/g	10,5
Cendres sulfatées, %	1,33

Niveau de performance

ACEA A3/B4-12
API SN/CF
VW 502.00/505.00
MB 229.3/226.5
Porsche A40
BMW Longlife-01
GM LL-B-025
Renault RN0700/RN0710
Fiat 9.55535-M2

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS