

Lawn Mower 10W30

Product Data Sheet | Art.no 4A04.01

Beschreibung

Motoröl geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren von Rasenmähern und kleinen Maschinen. Ganzjährig einsetzbar. Bietet optimalen Schutz des Motors unter härtesten Bedingungen. Sorgt für einen reibungslosen Kaltstart und ist beständig gegen hohe Temperaturen. Hält den Motor sauber und verhindert Ablagerungen.



Verfügbar in



0,6L



1L



5L



20L



60L



208L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, g/ml	0.872
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s	78.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s	11.9
Viskositätsindex	147
Flammpunkt COC, °C	220
Stockpunkt, °C	-33
Basenzahl (HCIO4-Methode), mg KOH/g	10.1

Leistungsniveau

ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
API SN/CF

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS