

Lawn Mower 30

Product Data Sheet | Art.no 4A03.03

Beschreibung

Hochwertiges Motoröl für alle stark beanspruchten Viertaktmotoren von Rasenmähern, Aggregaten und anderen Hilfsmotoren. Sorgt für einen stabilen Schmierfilm, auch bei hohen Temperaturen. Hält den Motor sauberer und verhindert Verschleiß.



Verfügbar in



0,6L



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,886
Viskosität 40 °C, mm ² /s	97,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	10,80
Viskositätsindex	107
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-25
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	7,1
Sulfataschegehalt, %	0,91

Leistungsniveau

ACEA E2
API SG/CF

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS