

# Lawn Mower 30

Product Data Sheet | Art.no 4A03.03

## Beschrijving

Hoogwaardige motorolie voor alle zwaarbelaste viertakt motoren van grasmaaiers, aggregaten en andere hulpmotoren. Zorgt voor een stabiele smeefilm, ook bij hoge temperaturen. Houdt de motor schoner en voorkomt slijtage.



## Verkrijgbaar in



0,6L



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	97,40
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,80
Viscositeitindex	107
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-25
Totaal basisnummer, mgKOH/g	7,1
Sulfaatgehalte, %	0,91

## Prestatieniveau

ACEA E2  
API SG/CF

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS