

# Lithium MP EP 3

Product Data Sheet | Art.no 24.120

## Description

Graisse lubrifiante universelle ultra épaisse. Convient pour les pièces rotatives, les chevilles de connexion, les coussinets, etc. Offrant une bonne résistance contre l'eau, l'humidité et les poussières, cette graisse assure un graissage efficace à long terme. Elle peut être utilisée sous forte charge et aux températures élevées.



## Disponible en



400g



18kg



50kg



185kg

## Analyses standards typiques

Couleur	Brown
Type de savon	Lithium
Huile de base	Mineral
Classe NLGI	3
Pénétration brute à 25 °C	220 - 250
Point de rosée, °C	Min 180 °C
4-ball wear test, Weld load, kg	>250 Kg
Vidange de l'eau à 80 °C, %	2.0
Corrosion du cuivre	Max 1b
Test de corrosion EMCOR	1
Plage de températures, °C	-20 up to 120

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: [www.gvg.nl/conditions](http://www.gvg.nl/conditions)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS