

Lithium XLD

Product Data Sheet | Art.no 24.139

Beschrijving

Een zeer langdradig vet met een voortreffelijke hechting voor een groot aantal toepassingen in de automotive, agrarische, industriële en bouwsector. Kenmerkt zich door een uitstekende waterbestendigheid en is door de gladde structuur prima verpompbaar.



Toepassing

Geschikt voor het smeren van zwaarbelaste, langzaam draaiende of bewegende lagers, penbusverbindingen en andere machineonderdelen die onderhevig zijn aan hoge belastingen. Geschikt voor gebruik in automatische en/of centrale smeersystemen.

Gebruiksaanwijzing

Vermijd morsen door overmatig vetgebruik. Na gebruik de verpakking goed afsluiten. Niet mengen met andere typen vet. Het veiligheidsinformatieblad van dit product is op verzoek verkrijgbaar of direct te downloaden via de website.

Verkrijgbaar in



390g



18kg



50kg

Prestatieniveau

ISO 12924: L-XB(F)CEB2

DIN 51502: KP2K-20

Typische standaardanalyses

Zeeptype	Lithium
Kleur	Yellowish
Druppelpunt, °C	>180°C
Basisolie viscositeit bij 40 °C	800 mm ² /s
4-ball weld load	3200 N
Waterbestendigheid 90 °C	0
Piek temperatuur °C	130
Temperatuur bereik	-20°C tot 120°C

Publicatiedatum 31-03-2025

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: gelders.nl/voorwaarden