

Motorcycle FS 5W50

Product Data Sheet | Art.no 4A1209

Beschreibung

Vollsynthetisches Motorradöl auf Basis von hochwertigem, synthetischem Öl. Speziell für heutige, stark beanspruchte Motorräder entwickelt. Mit diesem Öl gehören Schleifen, Haften und schwerfälliges Schalten der Kupplungsscheiben der Vergangenheit an.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,848
Viskosität -30 °C, mPa.s	6000
Viskosität 40 °C, mm ² /s	113,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	18,00
Viskositätsindex	171
Flammpunkt COC, °C	232
Fließpunkt, °C	-42
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	7,7
Sulfatasorgehalt, %	0,94

Leistungsniveau

API SL
JASO MA2
JASO MA

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS