

Motorcycle FS 5W50

Product Data Sheet | Art.no 4A1209

Description

Huile moto entièrement synthétique, à base d'huile synthétique haut de gamme. Spécialement conçue pour les motos modernes fortement sollicitées. Avec cette huile, les disques d'embrayage ne déraperont plus et ne resteront plus collés, et le passage de vitesse sera des plus fluides.



Disponible en



1L



5L



20L



60L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,848
Viscosité -30 °C, mPa.s	6000
Viscosité 40 °C, mm ² /s	113,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	18,00
Indice de viscosité	171
Point d'éclair COC, °C	232
Point d'écoulement, °C	-42
Nombre total bases, mgKOH/g	7,7
Cendres sulfatées, %	0,94

Niveau de performance

API SL
JASO MA2
JASO MA

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS