

Multi Trac 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A112

Beschreibung

Mehrzweck-Öl STOU für Landbau- und Erdbaumaschinen, speziell entwickelt für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren, Getrieben (auch von nassen Bremsen) und für die Schmierung des Hydrauliksystems.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität -25 °C, mPa.s	4850
Viskosität 40 °C, mm ² /s	88,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,70
Viskositätsindex	156
Flammpunkt COC, °C	220
Fließpunkt, °C	-40
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	11,3
Sulfataschegehalt, %	1,55

Leistungsniveau

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3
Mil-L-2104D
Massey Ferguson M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Ford M2C134-D
Massey Ferguson CMS M1143
John Deere J20C
CAT TO-2
Allison C4

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS