

Multi Trac 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A112

Description

Lubrifiant multifonction STOU pour engins agricoles et de chantier, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs à essence et diesel, des transmissions (y compris freins humides) et du système hydraulique.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,870
Viscosité -25 °C, mPa.s	4850
Viscosité 40 °C, mm ² /s	88,40
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,70
Indice de viscosité	156
Point d'éclair COC, °C	220
Point d'écoulement, °C	-40
Nombre total bases, mgKOH/g	11,3
Cendres sulfatées, %	1,55

Niveau de performance

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3
Mil-L-2104D
Massey Ferguson M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Ford M2C134-D
Massey Ferguson CMS M1143
John Deere J20C
CAT TO-2
Allison C4

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS