

# Multi Trac 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A112

## Beschrijving

Multifunctionele STOU-olie voor landbouw- en grondverzetmachines, speciaal ontwikkeld voor de smering van zowel benzine- als dieselmotoren, transmissies (ook natte remmen) en het hydraulische systeem.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4850
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	88,40
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-40
Totaal basisnummer, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,55

## Prestatieniveau

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3
Mil-L-2104D
Massey Ferguson M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Ford M2C134-D
Massey Ferguson CMS M1143
John Deere J20C
CAT TO-2
Allison C4

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS