

# Permisynth Glyco 680

Product Data Sheet | Art.no 4Y06.680

## Description

Huile de transmission et pour carter de transmission entièrement synthétique. Spécialement conçue pour les transmissions fortement sollicitées mécaniquement et/ou exposées à des températures élevées. Des intervalles de vidanges prolongés sont possibles.



## Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L

## Analyses standards typiques

Couleur	Colorless
Densité à 20 °C, kg/l	1,000
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	674
Indice de viscosité	270
Point d'éclair COC, °C	>250
Point d'écoulement, °C	-27
Test à la rouille	Pass
Niveau de charge FZG (DIN 51354)	>12
FZG (DIN 14635-1), A/16.6/90	= 12
FZG (DIN 14635-1), A/8.3/90	=14
FAG FE8, DIN 51819-3, D 7.5/80-8, élém. roulant	12
FAG FE8, DIN 51819-3, D 7.5/80-8, usure cage	28

## Niveau de performance

FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12
FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg): 12
Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part 2): 2
Brugger-Weingarten max load (N/mm <sup>2</sup> ): 47
Busak & Shamban micro scratching test : pass
DIN 51517 part 3

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: [www.gvg.nl/conditions](http://www.gvg.nl/conditions)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS