

# Prolong LSP 5W30

Product Data Sheet | Art.no 4A06.45

## Beschreibung

Kraftstoffsparendes, vollsynthetisches Universalmotoröl. Geeignet für Benzin-, Autogas- und Dieselmotoren von Personen- und Lieferwagen, sowohl mit als auch ohne Turbolader, bei denen längere Ölwechselintervalle möglich sind. Der sehr niedrige Sulfataschegehalt sorgt für eine längere Lebensdauer des Rußfilters und Katalysators. Geeignet für MB 229.51/BMW LL 04.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,853
Viskosität -30 °C, mPa.s	5470
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	69,50
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,10
Viskositätsindex	174
Flammpunkt COC, °C	210
Fließpunkt, °C	-36
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	7,3
Sulfataschegehalt, %	0,75

## Leistungsniveau

ACEA C3-12
API SN
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51
Dexos 2
Opel OV 040 1547 - D30 / G30

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS