

Prolong LSP 5W30

Product Data Sheet | Art.no 4A06.45

Description

Huile moteur entièrement synthétique économe en carburant. Convient aux moteurs à essence, diesel et GPL des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires, avec ou sans turbo, pour lesquels des intervalles de vidange prolongés sont possibles. Très faible teneur en SAPS, donc une durée de vie plus longue des filtres à particules et des catalyseurs. Convient au MB 229.51/BMW LL 04.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,853
Viscosité -30 °C, mPa.s	5470
Viscosité 40 °C, mm ² /s	69,50
Viscosité 100 °C, mm ² /s	12,10
Indice de viscosité	174
Point d'éclair COC, °C	210
Point d'écoulement, °C	-36
Nombre total bases, mgKOH/g	7,3
Cendres sulfatées, %	0,75

Niveau de performance

ACEA C3-12
API SN
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51
Dexos 2
Opel OV 040 1547 - D30 / G30

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS