

# Prosynth C2 5W30

Product Data Sheet | Art.no 4A06.23

## Beschreibung

Treibstoffsparendes, modernes Low-SAPS-Öl auf Basis von speziell ausgewählten, synthetischen Grundölen. Sehr geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit hochwertigen Dreiwege-Katalysatoren und Rußpartikelfiltern.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,853
Viskosität -30 °C, mPa.s	5550
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	61,70
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,50
Viskositätsindex	160
Flammpunkt COC, °C	236
Fließpunkt, °C	-45
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,76

## Leistungsniveau

ACEA C2
API SN/CF
Renault RN0700
Fiat 9.55535-S1

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agelube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS