

Prosynth C2 5W30

Product Data Sheet | Art.no 4A06.23

Description

Huile low SAPS moderne et économe en carburant, basée sur des huiles de bases synthétiques spécialement sélectionnées. Idéal pour les moteurs modernes à essence et diesel avec catalyseur à trois voies haut de gamme et filtres à particules.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,853
Viscosité -30 °C, mPa.s	5550
Viscosité 40 °C, mm ² /s	61,70
Viscosité 100 °C, mm ² /s	10,50
Indice de viscosité	160
Point d'éclair COC, °C	236
Point d'écoulement, °C	-45
Nombre total bases, mgKOH/g	7,7
Cendres sulfatées, %	0,76

Niveau de performance

ACEA C2
API SN/CF
Renault RN0700
Fiat 9.55535-S1

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS