

Pure White Oil 68

Product Data Sheet | Art.no 4D09.02

Beschrijving

Gebaseerd op speciaal geselecteerde, verzadigde paraffinische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. Deze olie heeft een zeer intensieve raffinagebehandeling ondergaan waardoor deze geheel kleurloos, reukloos en zuurvrij is.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische standaardanalyses

Kleur, Saybolt	30,0
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,864
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	210,00
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscositeit 50 °C, °E	5,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,60
Viscositeitindex	102
Vlampunt COC, °C	240
Vloeipunt, °C	-12

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS