

Schroefasvet

Product Data Sheet | Art.no 24.107

Beschreibung

Ausgezeichnetes wasserbeständiges Fett. Optimale Pumpfähigkeit und breit einsetzbar. Schraubachsenfett ist für alle Stevenrohre geeignet. Außerdem für alle Lager an Bord und zur allgemeinen Schmierung geeignet.



Verfügbar in



400g



1kg



5kg



18kg

Typische Standardanalysen

Farbe	Brown
Seifentyp	Calcium
Basisöl	Mineral Oil
	225-255
Kupferkorrosion	1a
Wasserfestigkeit	Non soluble
Temperaturbereich	-10°C tot 90°C

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS