Schroefasvet

Product Data Sheet | Art.no 24.107

Description

Graisse dotée d'une excellente résistance à l'eau. Pompabilité élevée et usage polyvalent. Cette graisse d'arbre de navire convient pour tous les tubes d'étambot. Convient également pour tous les roulements à bord du navire et pour la lubrification générale.



Disponible en









400a

1k

18kg

Analyses standards typiques

Couleur Brown

Type de savon

Huile de base

Mineral Oil

225-255

Corrosion du cuivre

1a

Resistance a l'eau

Non soluble

Plage de températures

-10°C tot
90°C

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

