

Schroefasvet

Product Data Sheet | Art.no 24.107

Beschrijving

Uitstekend waterbestendig vet. Goed verpompbaar en breed inzetbaar. Schroefasvet is geschikt voor alle schroefaskokers. Kan tevens gebruikt worden voor alle lagere aan boord en is geschikt voor algemene smering.



Verkrijgbaar in



400g



1kg



5kg



18kg

Typische standaardanalyses

Kleur	Brown
Zeeptype	Calcium
Basisolie	Mineral Oil
Penetratie bij 25°C	225-255
Kopercorrosie	1a
Waterbestendigheid	Non soluble
Temperatuur bereik	-10°C tot 90°C

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS