

Scooter 2T

Product Data Sheet | Art.no 4Y13.1

Beschreibung

Synthetisches Zweitaktöl für Motorroller. Speziell entwickelt für den Stop-and-go-Verkehr in der Stadt. Minimale Kohleablagerung und Rauchbildung. Geeignet für bleifreies Benzin, sowohl für Gemischschmierung als auch für Öleinspritzsysteme. Auch für Mopeds geeignet.



Verfügbar in



0,5L



1L



5L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,864
Viskosität 40 °C, mm ² /s	64,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,50
Viskositätsindex	129
Flammpunkt COC, °C	116
Fließpunkt, °C	-25
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	1,4
Sulfataschegehalt, %	0,14

Leistungsniveau

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS