

Scooter 2T

Product Data Sheet | Art.no 4Y13.1

Description

Huile à deux temps synthétique pour scooters. Spécialement conçue pour les démarrages/arrêts fréquents dans la circulation en ville. Dépôts de carbone et émissions de fumées minimaux. Convient à l'essence sans plomb, à la fois pour le mélange que pour les systèmes d'injection d'huile. Convient également aux cyclomoteurs.



Disponible en



0,5L



1L



5L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,864
Viscosité 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscosité 100 °C, mm ² /s	9,50
Indice de viscosité	129
Point d'éclair COC, °C	116
Point d'écoulement, °C	-25
Nombre total bases, mgKOH/g	1,4
Cendres sulfatées, %	0,14

Niveau de performance

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions