

Truck Line LSP 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A10.15

Beschrijving

Moderne, brandstofbesparende, low SAPS-olie. Ontwikkeld voor zwaarbelaste dieselmotoren met een roetfilter- of uitlaatgasnabehandeling. Zeer geschikt voor alle (off)road-toepassingen en draagt bij aan een lage deeltjesuitstoot. Heeft een uitstekende weerstand tegen slijtage en verlengt de levensduur van katalysatoren en roetfilters.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Toepassing

Geschikt voor het gebruik in moderne Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR systemen. Kan ook veilig worden gebruikt in oudere motoren met een Euro 3 of Euro 4 classificatie indien voorgeschreven door de fabrikant.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,864
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,90
Viscositeitindex	160
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-39
Totaal basisnummer, mgKOH/g	9,7
Sulfaatgehalte, %	0,99

Gebruiksaanwijzing

Peil regelmatig het oliepeil van uw voertuig. Vul nooit meer bij dan het maximumstreepje van de peilstok. Gebruik een type olie zoals aangegeven in de handleiding van uw voertuig. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar of te downloaden via de website.

Prestatieniveau

ACEA E7
ACEA E9
ACEA E11
API-CK-4 / SN
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Ford WSS-M2C171-F1
JASO DH-2
Mack EO-S 4.5
MAN M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Truck Line LSP 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A10.15

Publicatiedatum 27-02-2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.
Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS