

# Two Stroke FS 2T Air Cooled

Product Data Sheet | Art.no 4A13.3

## Beschreibung

Ein vollsynthetisches Zweitaktöl für hochtourige und stark beanspruchte luftgekühlte Motoren. Auch für aktuelle Zweitakter-Scooter, die mit einer Rippenkühlung ausgestattet.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,878
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,50
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,00
Viskositätsindex	151
Flammpunkt PM, °C	78
Fließpunkt, °C	-45
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	2,9
Sulfataschegehalt, %	0,12

## Leistungsniveau

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Husqvarna
Piaggio Hexagon

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS