

Two Stroke FS 2T Air Cooled

Product Data Sheet | Art.no 4A13.3

Description

Huile à deux temps entièrement synthétique adaptée aux moteurs refroidis par l'air à haute vitesse de rotation et soumis à de fortes charges. S'utilise également dans les scooters deux temps modernes équipés de refroidissement (d'eau) de radiateur.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,878
Viscosité 40 °C, mm ² /s	70,50
Viscosité 100 °C, mm ² /s	11,00
Indice de viscosité	151
Point d'éclair PM, °C	78
Point d'écoulement, °C	-45
Nombre total bases, mgKOH/g	2,9
Cendres sulfatées, %	0,12

Niveau de performance

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Husqvarna
Piaggio Hexagon

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS