

# Unifleet Ultra 15W40

Product Data Sheet | Art.no 4A10

## Beschreibung

Ein Schmieröl, geeignet für die meisten stark beanspruchten Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader. Speziell entwickelt, um lange Ölwechselintervalle zu ermöglichen. Aufgrund der Additive auch bei Dieselöl mit hohem Schwefelgehalt einsetzbar.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,876
Viskosität -20 °C, mPa.s	6500
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	105,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,90
Viskositätsindex	133
Flammpunkt COC, °C	212
Fließpunkt, °C	-36
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	11,1
Sulfataschegehalt, %	1,43

## Leistungsniveau

ACEA E7  
API CI-4/SL  
MB 228.3  
Volvo VDS-3  
Renault VI RLD-2  
Mack EO-N  
Mack EO-M Plus  
MAN M 3275-1  
Cat ECF-1-a/ECF-2  
Cummins CES 20077/20078  
Deutz DQC III-10  
Detroit Diesel 93K215  
Global DHD-1  
MTU Type 2  
JASO DH-1

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS