

Unifleet Ultra 15W40

Product Data Sheet | Art.no 4A10

Beschrijving

Een smeerolie, geschikt voor de meest zwaarbelaste dieselmotoren met en zonder turbo. Speciaal ontwikkeld om lange verversingstermijnen mogelijk te maken. Door het additievenpakket ook bruikbaar bij dieselolie met hoog zwavelgehalte.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6500
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	105,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,90
Viscositeitindex	133
Vlampunt COC, °C	212
Vloei punt, °C	-36
Totaal basisnummer, mgKOH/g	11,1
Sulfaatgehalte, %	1,43

Prestatieniveau

ACEA E7
API CI-4/SL
MB 228.3
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Deutz DQC III-10
Detroit Diesel 93K215
Global DHD-1
MTU Type 2
JASO DH-1

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS