

# Vaseline Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.016

## Beschrijving

Transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel met zeer goede hechting. Tast geen rubber of afdichtingen aan, is waterafstotend en pH-neutraal (zuurvrij). Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Heeft een uitstekende corrosiewerende werking en voorkomt slijtage en vastklemmen. Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +160°C. Toepassingen: accupolen, bedieningspanelen audio apparatuur, bevestigingsmaterialen (schroeven, bouten, moeren en spijkers), antennes, elektrische contacten.



## Verkrijgbaar in



400ml

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS